



TEKNISET TIEDOT 2025-3
VITARA HYBRID MY2026

Moottori		1.4 BOOSTERJET 48V HYBRID		
Vetotapa		4WD		
Vaihteisto		6MT	6AT	
MITAT				
Pituus	mm	4 185		
Leveys	mm	1 775		
Korkeus	mm	1 600		
Akseliväli	mm	2 500		
Raideväli	Edessä	mm	1 535	
	Takana	mm	1 505	
Kääntösäde	m	5,2		
Maavara	mm	185		
TILAVUUDET				
Rekisteröity	henkilöä	5		
Tavaratila	Maksimitilavuus	litraa	1 119	
	Takaistuimet taitettuna	litraa	642	
	Takaistuimet pystyssä	litraa	362	
Polttoainesäiliön tilavuus	litraa	47		
MOOTTORI				
Tyyppi		K14D		
Sylinteriluku		4		
Venttiilien lukumäärä		16		
Jakopään käyttö		Huoltovapaa ketju		
Sylinteritilavuus	cm ³	1 373		
Sylinterin halkaisija x Iskun pituus	mm	73,0x82,0		
Puristussuhde		10,9		
Suurin teho	kW(hv)/k/min	80 (109)		
Suurin vääntömomentti	Nm/k/min	-		
Polttoainejärjestelmä		Suorasuihkutus		
SÄHKÖMOOTTORI				
Suurin teho	kW(hv)	12,22 (16,6)		
Suurin vääntömomentti	Nm	50		
VAIHEISTO				
Tyyppi		6MT	6AT	
Välityssuhteet	1. vaihde	3,615	4,044	
	2. vaihde	1,955	2,371	
	3. vaihde	1,207	1,556	
	4. vaihde	0,886	1,159	
	5. vaihde	0,738	0,852	
	6. vaihde	0,644	0,672	
	Peruutusvaihde	3,481	3,193	
Vetopyörästön välitys		4,059	3,502	
ALUSTA				
Ohjaus		Tehostettu hammastanko-ohjaus		
Jarrut	Edessä	mm	Tuuletetut levyjarrut	
	Takana	mm	Levyjarrut	
Jousitus	Edessä	mm	MacPherson-joustintuet	
	Takana	mm	Yhdystukirakenne, erilliset kierrejouset	
Renkaat		215/55R17		
PAINOT				
Omamassa	kg	1 290	1 300	
Kokonaismassa	kg	1 720	1 750	
Perävaunumassat	Jarruton	kg	-	
	Jarrullinen	kg	-	
SUORITUSKYKY				
Huippunopeus	km/h	-	-	
Kiihtyvyys 0-100 km/h	sekuntia	-	-	
PÄÄSTÖT JA KULUTUS				
Polttoaineenkulutus	Hidas	litraa/100km	-	-
	Keskinopea	litraa/100km	-	-
	Nopea	litraa/100km	-	-
	Moottoritie	litraa/100km	-	-
	Yhdistetty	litraa/100km	-	-
CO2-päästöt	Yhdistetty	g/km	-	-

Boosterjet-moottoreissa on bensiinihiukkassuodatin (GPF).